



System DICHT HPL 13 G SN

Opis techniczny

Ścianki czołowe, działowe oraz drzwi wykonane są z litej płyty HPL o grubości 13 mm, wilgocioodpornej zaimpregnowanej przeciwgnilnie, odpornej na zarysowania, pęknięcia i uderzenia o strukturze powierzchni chropowato - matowej.

Montaż do ściany z prostokątnych profili aluminiowych. Ściana czołowa zwieńczona profilem górnym.

- Profile:** Aluminium anodowane z możliwością malowania proszkowego wg palety RAL.
- Drzwi:** Drzwi jednoskrzydłowe, fazowane, które po zamknięciu tworzą gładką powierzchnię ze ścianą czołową. Amortyzowane uszczelką umieszczoną na profilu słupkowym.
- Zamykanie:** Dwuelementowe, z stali nierdzewnej szczotkowanej, zamknięcie ryglujące z sygnalizacją wolne/zajęte.
- Zawiasy:** Nawierzchniowe, ze stali nierdzewnej, z funkcją samozamykania.
- Nóżki:** Stal nierdzewna.
- Dodatki:** Haczyk ubraniowy z aluminium anodowanego, odbojnik z tworzywa sztucznego.
- Wymiary:** Standardowa wysokość zabudowy 203 cm, w tym 15 cm prześwitu od posadzki, szerokość drzwi 80 cm.
- Kolorystyka:** Standardowe kolory:
 U-101 - biały
 U-112 - szary
 U-515 - beżowy



Proponowany system jest rozwiązaniem standardowym.
 Na życzenie klienta możemy dokonać jego modyfikacji z uwzględnieniem możliwości technicznych.

* Okucia mogą nieznacznie odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.