

## System DICHT Kinder RING


### Opis techniczny

System wykonywany z dwóch rodzajów płyt. Ścianki czołowe, działowe oraz drzwi wykonane są z:

**28 milimetrowej wielowarstwowej płyty wiórowej**, powlekanej obustronnie żywicami melaminowymi. Wszystkie widoczne brzegi płyty, które nie są wpuszczone w profile oklejone są taśmą ABS. Montaż do ściany z prostokątnych profili aluminiowych.

**13 milimetrowej płyty HPL**, wilgocioodpornej, zaimpregnowanej przeciwgnilnie, odpornej na zarysowania, pęknięcia i uderzenia o strukturze powierzchni chropowato - matowej. Montaż do ściany z prostokątnych profili aluminiowych.

- Profile:** Aluminium anodowane z możliwością malowania proszkowego wg palety RAL.
- Drzwi:** Drzwi posiadają zabezpieczenia przed przytraśnięciem palców w postaci miękkiej gumowej uszczelki po obu stronach. Dodatkowo skrzydło drzwiowe w systemie z płyty SP 28 wykończone taśmą ABS w standardowych kolorach: białym, szarym i beżowym.
- Zamykanie:** Okrągły uchwyt z nylonu zamiast klamki, w kolorze białym. Opiera się przy zamykaniu o gumowy amortyzator.
- Zawiasy:** Stal w oplocie z nylonu, standardowy kolor: biały.
- Nóżki:** Aluminium anodowane lub stal w oplocie z nylonu.
- Dodatki:** Odbojnik z tworzywa sztucznego.
- Wymiary:** Wysokość zabudowy od 130 do 200 cm, wysokość drzwi od 130 cm, w tym 10 cm prześwitu od podłogi.
- Kolorystyka:** Standardowe kolory:  
U-101 - biały  
U-112 - szary  
U-515 - beżowy



Proponowany system jest rozwiązaniem standardowym. Na życzenie klienta możemy dokonać jego modyfikacji z uwzględnieniem możliwości technicznych.

\* Okucia mogą nieznacznie odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.