




System DICHT HPL 13 SYS SN

Opis techniczny

Ścianki czołowe, działowe oraz drzwi wykonane są z litej płyty HPL o grubości 13 mm, wilgocioodpornej zaimpregnowanej przeciwgnilnie, odpornej na zarysowania, pęknięcia i uderzenia o strukturze powierzchni chropowato - matowej.

Montaż do ściany z prostokątnych profili aluminiowych. Ściana czołowa zwieńczona profilem górnym.

Profile: Aluminium anodowane z możliwością malowania proszkowego wg palety RAL.

Drzwi: Drzwi jednoskrzydłowe, przy zamykaniu opierają się o profil słupkowy z uszczelką amortyzującą

Zamykanie: Jednoelementowe, z stali nierdzewnej szczotkowanej, zamknięcie ryglujące z sygnalizacją wolne/zajęte.

Zawiasy: Wpuszczane, ze stali nierdzewnej, z funkcją samozamykania.

Nóżki: Stal nierdzewna.

Dodatki: Haczyk ubraniowy z aluminium anodowanego, odbojnik z tworzywa sztucznego.

Wymiary: Standardowa wysokość zabudowy 203 cm, w tym 15 cm prześwitu od posadzki, szerokość drzwi 80 cm.

Kolorystyka: Standardowe kolory:
U-101 - biały
U-112 - szary
U-515 - beżowy

Proponowany system jest rozwiązaniem standardowym.
Na życzenie klienta możemy dokonać jego modyfikacji z uwzględnieniem możliwości technicznych.



* Okucia mogą nieznacznie odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.