



## System DICHT HPL 13 PN

### Opis techniczny

Przegrody natryskowe wykonane z litej płyty HPL o grubości 13 mm, wilgocioodpornej, zabezpieczonej przeciwnilnie, odpornej na zarysowania, pęknięcia i uderzenia. Montaż do ściany za pomocą profili aluminiowych.

W zależności od potrzeb możliwe jest wykonanie przegród natryskowych mocowanych na murku między brodzikami, na nóżkach lub bezpośrednio na posadzce.

Przegrody natryskowe wraz z drążkiem i zasłonką mogą zamykać tylko przestrzeń natryskową, przedłużone dają możliwość wydzielenia suchego przedsionka.

**Profile:** Aluminium anodowane z możliwością malowania proszkowego wg palety RAL.

**Nóżki:** Aluminium anodowane lub stal nierdzewna.

**Drążek:** Aluminium anodowane.

**Zasłonka:** Materiał wodoodporny. Standardowy kolor: biały

**Dodatki:** Haczyk ubraniowy z tworzywa sztucznego lub aluminium anodowane.

**Kolorystyka:** Standardowe kolory:  
U-101 - biały  
U-112 - szary  
U-515 - beżowy



Proponowany system jest rozwiązaniem standardowym.  
Na życzenie klienta możemy dokonać jego modyfikacji z uwzględnieniem możliwości technicznych.